

Leica CS35 Datablad



Dominerende præstation gennem problemfri integration

Den næste generation af Leica Nova og Viva måleinstrumenter bliver verdens første selvstående totalstationer og multistation med Leica Captivate. Omdanne Leica Viva GNSS erfaring, engagerende software slutter ultimative GNSS modtager innovation med en industri-første 3D bruger fordybelse. Leica Captivate moderniserer Leica Nova skanning oplevelse, for første gang at sammenlægge overlay af målte punkter, 3D-modeller og punkt skyer i en enkelt visning.



Brobygning mellem felt og kontor

Mens Leica Captivate opfanger og modeller data i feltet, Leica Infinity behandler oplysningerne tilbage på kontoret. En smidig dataoverførsel sikrer, at projektet bliver på sporet. Leica Captivate og Leica Infinity arbejde sammen til at slutte tidligere undersøgelsesdata og redigere projekter hurtigere og mere effektivt.

ACC»

Kundeservice er kun et enkelt klik væk

Gennem Active Customer Care (ACC), kan vi tilbyde et bredt udvalg af kundeservice. Vores team af højt kvalificerede og erfarne fagfolk og eksperter står klar til at hjælpe dig med alt fra telefonsupport og reparationer til forebyggende vedligeholdelse - alt sammen for at hjælpe dig med at overholde tidsfrister og reducere nedetid i dine projekter. Styr dine omkostninger med et skræddersyet Customer Care Package, der giver dig ro i sindet du er dækket overalt, når som helst.

Leica CS35



Leica CS35

SYSTEM SPECIFIKATIONER

Operativ system	Windows 10 Enterprise LTSC
Processor	Intel® Core™ i5-7300U vPro™ (2,6 GHz, 3 MB Intel® Smart Cache)
Memory (RAM)	8 GB DDR3L SDRAM
Intern lagring (Max)	256 GB SSD
Skærm størrelse (Diagonal) & orientering (Primær)	10,1" (257mm), Landskab, læsbar i sollys
Skærm opløsning & type	1920 x 1200 WUXGA, Farve TFT
Vægt (inklusive batteri)	1100g
Størrelse (længde x bredde x dybde)	270mm x 188mm x 19mm
Batterier	11.1V, 4200mAh Li-Ion
Batteri levetid	11 timer

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Støv / Vand modstand	IP65
Stød modstand	1.8m MIL-STD-810G
Drifts temperatur	-10°C til + 50°C
Opbevaringstemperatur	-20°C til + 60°C
Militær standard (MIL.-STD)	810G

TILSLUTNINGS MULIGHEDER

USB vært	1 x USB 3.0 & 1 x USB 2.0
Strømsluk	✓
Lydsluk	✓
Integreret Bluetooth®	✓
Integreret WLAN	✓
Integreret telefonmodem	GSM / UMTS / LTE
Robot totalstation kompatibel	✓

BRUGER INTERFACE

Touch skærm	✓
På skærmen tastatur	✓
Tastatur type	Pop up tastatur
Antal taster	7

INTEGREDE EKSTERNE ENHEDER

Kamera	Bagside: 8 megapixel med autofokus Front: HD-Video med 720 pixel (Billeder 1.3 megapixel)
Blitz	✓
Kompas	✓
Accelerometer	✓
Gyro	✓
Udvidelses pakke	✓*

✓ Standard * Hardware specifik

The Bluetooth® varemærke er ejet af Bluetooth SIG, Inc.
Laserstråler, stir ikke ind i strålen. Klasse 2 laser produkt i henhold til IEC 60825-1:2014.

Illustrationer, beskrivelser og tekniske data er ikke bindende. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykt i Schweiz - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2020.
913472da - 02.20